



BM-02 Monitor dechu miminka

Monitor BM-02 Nanny je zařízení, které **sleduje pravidelnost dechu a pohyby kojence**. Účelem výrobku je upozornit na případné nebezpečí tak zvaného „syndromu náhlého úmrtí kojence“ (též SIDS, Sudden Infant Death Syndrome).

o [Prohlášení o shodě - BM-02 \(PDF 282,02 kB\)](#)

Popis

Děti do jednoho roku mají nepravidelné dýchání a z nevyjasněných příčin se někdy stane, že se kojeneček „zapomene“ nadechnout. K zástavě dechu však může dojít i z jiných příčin (zvratky, projev nemoci apod.).

BM-02 je zdravotnický prostředek.

Podrobnější informace naleznete na stránce [kojeneckého alarmu BM-02 NANNY](#).

Technická specifikace

Napájení	3 V, 2 × 1,5 V alkalická baterie typ AA LR6
Klidový odběr	0,2 mA
Odběr při poplachu	100 mA
Napětí signalizace špatné baterie	2,38 V ± 0,15 V
Poplachová frekvence dýchání	<8 nádechů/min. (tj. <0,13 Hz)
Typická životnost baterií	domácí zdravotní péče 6 měsíců (častým testováním poplachu se zkracuje)
Typická životnost baterií	poskytovatel zdravotní péče 4 měsíce (častým testováním poplachu se zkracuje)
Snímací podložka	typ BM-02D, rozměry max. 305 × 500 × 15 mm, hmotnost 1000 g, materiál PVC-P
Akustický výkon sirénky	80 dB @ 1 m ± 5 %
Vyhodnocovací jednotka	rozměry max. 140 × 80 × 35 mm, hmotnost 123 g, materiál ABS
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C, Rh 15 % - 93 %, 700 - 1200 hPa
Doprava a skladování	0 °C až +40 °C, Rh 10 % - 85 %, 700 - 1200 hPa

Odolnost proti vniknutí cizího tělesa stupeň

IP31

Zvýšená ochrana před el. proudem

BM-02D - příložná část typu BF