



CU-08RF RFID čtečka

RFID čtečka CU-08RF je příslušenstvím lokalizačních jednotek CU-08, CU-08A a autoalarmu CA-2103. Slouží k **bezkontaktní identifikaci řidičů vozidla pomocí přístupových pitů Jablotron PC-02x, PC-04x, JA-191J, JA-192J, JA-194J, AZ-10T a karet Jablotron PC-01 a JA-190J.**

○ [Prohlášení o shodě - CU-08RF \(PDF 319,73 kB\)](#)

Popis

Identifikaci řidiče se provádí přiložením pitu ke čtečce v době, kdy je čtečka aktivní. Samotné sejmutí pitu čtečkou může být signalizováno buď akustickou, nebo světelnou odezvou dle nastavení a způsobu instalace lokalizační jednotky, či autoalarmu.

Technická specifikace

napájecí napětí

= 8 - 30 V

maximální odebíraný proud

8 mA/12 V

jmenovitý proud při zapnutém klíčku

7 mA/12 V

jmenovitý proud při vypnutém klíčku

3,5 mA/12 V

jmenovitý proud v úsporném režimu

4 mA/12 V

frekvence RFID

125 kHz

rozměry bez kabelu a RJ konektoru d x š x v

52 x 73x 10,5 mm

hmotnost čtečky s kabelem

80 g

rozsah pracovních teplot

-20 °C až +80 °C

splňuje

ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, EN 60950-1,

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10/